WCI2520CPR33_

外觀&形狀

著作權所有 侵害必究
佳邦科技股份有限公司
PSA
PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	2.92(Max)
寬(公釐)	2.79(Max)
高(公釐)	2.02(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	1008/2520
感值(nH)	330
公差	G(±2%),J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	25
最大值直流阻抗(Ω)	1.05
最大溫升電流(mA)	450
品質因素	45
自我諧振頻率[MHz]	570
操作溫度℃	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

PSA 佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw；www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw

特點

1.1. Ceramic core wire wound construction.

1.2. Wide range of inductance can be selected.

1.3. Inductance values from 10 to 15000 nH.

1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	2	0.0308	1

PSA PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

PSA 佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw；www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw

特性曲線

著作權所有 侵害必究
佳邦科技股份有限公司
PSA
PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。