

---

# MCI0603TM13N\_HBP

□ □ □

## 外觀&形狀

---

## 規格

|                |                |
|----------------|----------------|
| 長(公釐)          | 0.6±0.03       |
| 寬(公釐)          | 0.3±0.03       |
| 高(公釐)          | 0.3±0.03       |
| 尺寸代碼 英吋(公釐)    | 0201(0603)     |
| 感值(nH)         | 13             |
| 公差             | H(±3%), J(±5%) |
| 測試頻率(MHz)      | 500            |
| 最大值直流阻抗(Ω)     | 0.8            |
| 最大溫升電流(mA)     | 250            |
| 最小值品質因素        | 12             |
| 最小值自我諧振頻率(MHz) | 2600           |
| 操作溫度℃          | -55~+125       |

---

## 特點

- Particular ceramic material and coil structure provide high frequency application range up to 10GHz.
- Small size and low profile.
- Available in various sizes.
- Excellent solderability and heat resistance.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 包裝類型       | 標準包裝(PCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|------------|-----------|----------|------|
| 7          | Paper type | 15000     | 0.000183 | 1    |

---

## 特性曲線

