SMBJ11CA-AM

HF

外觀&形狀

著作權所有 侵害必究
佳邦科技股份有限公司
PSA PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT© INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	5.5
寬(公釐)	3.75
高(公釐)	2.44
尺寸代碼 英吋(公釐)	SMB / DO-214AA
極性	Bi Direction
通道數	1
工作電壓(V)	11
擊穿電壓(V)	12.2
擊穿電壓(V)	13.5
峰值脈衝電流(A)	32.97
峰值脈衝功率(W)	600

PSA PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT © INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

PSA 佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw；www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw

特點

Glass passivated chip junction

Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique

Excellent clamping voltage capability

Fast response time

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
13	Plastic type	3	0.1018	1

PSA PASSIVE SYSTEM ALLIANCE
COPYRIGHT © INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD ALL RIGHT RESERVED.

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.
1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

PSA 佳邦科技 INPAQ TECHNOLOGY
URL: www.inpaq.com.tw；www.inpaqgp.com TEL:+886-37-585-55 EMAIL:info@inpaq.com.tw