



WCA2012CP39N_



外觀&形狀



| Series | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
| WCA2012CP | 2.29 MAX. | 1.52 MAX. | 1.73 MAX. | 0.5±0.1 | 1.03±0.1 | 1.27±0.1 |

Unit:mm



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

| | |
|-------------|-----------------------|
| 長(公釐) | 2.29(Max) |
| 寬(公釐) | 1.73(Max) |
| 高(公釐) | 1.52(Max) |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 0805/2012 |
| 感值(nH) | 39 |
| 公差 | G(±2%),J(±5%),K(±10%) |
| 測試頻率(MHz) | 250 |
| 最大值直流阻抗(Ω) | 0.29 |
| 最大溫升電流(mA) | 500 |
| 品質因素 | 60 |
| 自我諧振頻率[MHz] | 2000 |
| 操作溫度°C | -40~+125 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Excellent inductance accuracy.
- 1.3. Inductance values from 2.2 to 1500 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶 | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7 | Plastic type | 3 | 0.0105 | 1 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。