



# WCA4532CPR10\_



## 外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

| Series    | M1        | M2        | M3        | M4       | M5       | M6       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| WCA4532CP | 4.95 MAX. | 3.43 MAX. | 3.81 MAX. | 0.58±0.1 | 3.25±0.1 | 2.90±0.1 |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 規格

|             |           |
|-------------|-----------|
| 長(公釐)       | 4.95(Max) |
| 寬(公釐)       | 3.81(Max) |
| 高(公釐)       | 3.43(Max) |
| 尺寸代碼 英吋(公釐) | 1812/4532 |
| 感值(nH)      | 100       |
| 公差          | G(±2%)    |
| 測試頻率(MHz)   | 50        |
| 最大值直流阻抗(Ω)  | 0.11      |
| 最大溫升電流(mA)  | 1150      |
| 品質因素        | 70        |
| 自我諧振頻率[MHz] | 850       |
| 操作溫度°C      | -40~+125  |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

## 特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 82 to 1200 nH.
- 1.4. Exceptional Q and high SRF special for high frequency applications.
- 1.5. High reliability tests comply with AEC-Q200.

## 包裝訊息

| 包裝尺寸(Inch) | 載帶           | 標準包裝(KPCS) | 單重(gram) | 濕敏等級 |
|------------|--------------|------------|----------|------|
| 7          | Plastic type | 0.6        | 0.05667  | 1    |

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。