



WCI1005CP39N_



外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WCI1005CP	1.19 MAX.	0.66 MAX.	0.64 MAX.	0.23±0.1	0.56±0.1	0.50±0.1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

外觀&形狀

長(公釐)	1.19(Max)
寬(公釐)	0.64(Max)
高(公釐)	0.66(Max)
尺寸代碼 英吋(公釐)	0402/1005
感值(nH)	39
公差	G(±2%),J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	250
最大值直流阻抗(Ω)	0.55
最大溫升電流(mA)	200
品質因素	25
自我諧振頻率[MHz]	2100
操作溫度℃	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- 1.1. Ceramic core wire wound construction.
- 1.2. Component miniaturization is more suitable for SMT layout use.
- 1.3. Inductance values from 1.0 to 120 nH.
- 1.4. The Q value is better than multilayer technology.

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	4	0.00084	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。