




TVU1240R1A



外觀&形狀



Unit:mm	TVU1240R1A
L	2.50±0.10
W	1.00±0.10
T	0.50±0.10
B	0.20±0.10
C	0.30±0.05
D	0.20±0.05
E	0.50±0.05

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	2.5
寬(公釐)	1
高(公釐)	0.5
尺寸代碼 英吋(公釐)	2510
工作電壓(V)	12
漏電流(A)	0.01
觸發電壓(V)	300
箝制電壓(V)	30
電容(KHZ)	1
電容(pF)	0.1
電容(pF)	-
接觸放電(kV)	10
空氣放電(kV)	15
靜電次數(pulses)	1000

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

Vt – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Vc – measurement by using Transmission Line Pulse (TLP)

Cp – Device capacitance measured with 1Vrms

包裝訊息


包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Paper type	5	0.00421	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特性曲線



注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 4/4

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。