



WFI2520FS1R0_



外觀&形狀



INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. Unit:mm

Series	M1	M2	M3	M4	M5	M6
WFI2520FS	2.92 MAX.	1.83±0.2	2.59±0.2	0.50±0.1	1.51±0.1	2.03±0.1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 1/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

規格

長(公釐)	2.92(Max)
寬(公釐)	2.59±0.2
高(公釐)	1.83±0.25
尺寸代碼 英吋(公釐)	1008/2520
感值(uH)	1
公差	J(±5%),K(±10%)
測試頻率(MHz)	50
最大值直流阻抗(Ω)	0.62
最大溫升電流(mA)	650
品質因素	50
自我諧振頻率[MHz]	380
操作溫度°C	-25~+125

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 2/3

1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。

特點

- 1.1. Ferrite core wire wound construction.
- 1.2. High Reliability due to wire wound type construction.
- 1.3. Inductance values from 0.047 to 22 μ H.
- 1.4. Application for DC power line.

包裝訊息

包裝尺寸(Inch)	載帶	標準包裝(KPCS)	單重(gram)	濕敏等級
7	Plastic type	2	0.0363	1

注意 NOTICE: All Specifications are subject to change without notice.

Page 3/3

- 1. 本文件由 INPAQ 佳邦科技網站下載，若規格變更及停產，請於訂購時確認，恕不另行通知。
- 2. 本文件僅說明參考標準規格，如需訂購，請依實際核准所需規格進行申辦。